



AS 型水性 PVC 收缩膜油墨

【产品类型】

凹版用水性 PVC 收缩膜油墨，适用于饮料瓶，矿泉水瓶及其它物品外包装的 PVC 收缩标签。

【适合基材】

- ❖ PVC 热收缩膜。

【产品特性】

- ❖ 低粘度、高固含、高印刷速度。
- ❖ 固含：白色固含：60±1%；黑：35±1%；黄、红、蓝：37±1%。
- ❖ 颜色鲜艳，色浓度高。
- ❖ 附着力佳，耐水性、滑性、抗刮性及热收缩性优。

【印刷粘度】

- ❖ 视印刷版深及速度而定，以下供参照：
 - ❖ 白墨： 12-14 秒/25℃（TOY03#）
 - ❖ 色墨： 12-14 秒/25℃（TOY03#）
- 注意：版深机速慢时，应提高印刷粘度。

【稀释剂】

可根据机速、气候、调节稀释剂比例，一般可参照以下比例：

干燥速度 溶剂名称	快干	中干	慢干
去离子水	30	50	100
乙醇	70	50	-

建议：冲稀溶剂添加量 60-70%。

【印刷说明】

- ❖ 建议烘箱干燥温度 40-60℃。
- ❖ 在干燥设备的配合下印刷速度可达 160m/min 以上。



【特别提示】

- ❖ 使用前应充分搅拌，使油墨具有良好的流动性；
- ❖ 油墨的特性会因颜料的选择而有不同，在不同的环境及操作情况下，对印刷效果有直接影响，如有任何疑问，请与本司技术人员联络。
- ❖ 以上数据仅为本公司所得，根据所用材料及加工条件的不同，其结果也不会相同，请确认后再使用。

【敬告用户】

*本文资料系依照我司实际生产及试验结果综合而成，以上数据仅供参考，不具法律保证效力。油墨产品的性能是否符合贵司要求，取决于实际的应用条件和印刷材料等等。我司建议，用户使用我司油墨产品印刷前，需充分了解每种产品的应用条件己方是否完全符合，因贵司对油墨产品的实际的应用条件和储存条件等非我司所能控制，故对最终产品性能不做保证，本产品全部销售业务均受我司的标准销售条款及条件约束。