



## GET8 型 PETG 收缩膜油墨

### 【产品类型】

GET8 系列油墨为凹版里印用醇溶型 PETG 收缩膜油墨，适用于玻璃瓶、饮料瓶、食品罐等的 PETG 收缩标签。

### 【产品特点】:

- 1、色浓度高，优异的颜色再现性。
- 2、优异的印刷适性及抗粘背性能。

### 【适合基材】

普通 PETG 热收缩膜

### 【稀释剂配比】

溶剂名称	快干	中干	慢干
乙酯	60	40	20
正丙酯	20	20	20
正丁酯	-	20	40
异丙醇	20	20	20

### 【印刷粘度】:

印刷粘度依印刷速度、印刷条件等因素变化而变化。

一般为察恩杯（Sheen2#或 TOYO3#）15—25 秒/25℃。

### 【注意事项】:

- 1、油墨稀释剂的稀释量因印刷速度等因素变化而变化，稀释量过大，干燥后的油墨膜就薄，使擦伤强度及耐磨性减弱。一般稀释溶剂与油墨量之合适比例为 0.2—0.5:1。
- 2、若印刷品有耐光性之需求，请选用耐光性较佳之色墨。

### 【敬告用户】

\*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成，但产品的性能是否符合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在开始进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求，由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件，故对产品性能不能做保证，全部销售业务均受本司的标准销售条款及条件控制。